



Principales

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact H
Technologie de l'unité de déclenchement	Thermique-magnétique
Codification du pouvoir de coupure	L

Complémentaires

[In] courant nominal	40 A
Description des pôles	3P
Pouvoir de coupure	125 kA à 240 V CA 100 kA à 480 V CA 50 kA à 600 V CA 20 kA à 250 V CC 50 kA à 500 V CC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CC 500 V CC 600 V CA
Continuous current rating	80 %
Mode d'installation	I-Line
Raccordement électrique	I-Line connection ligne Cosses charge
Jauge AWG	De AWG 14 à AWG 3/0 (aluminium / cuivre)
Connexion de phase	ABC
Courant de maintien magnétique	400 A
Courant de déclenchement magnétique	850 A
Hauteur	9.73 in
Largeur	4.48 in
Profondeur	4.36 po

Environnement

certifications du produit	CE CSA IEC Listé UL
température de fonctionnement	40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0832 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques