

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 8502SDO1V02S



### Principales

Fonction produit	Contacteur
Gamme de produits	8502S
Télécommande	Separate control circuit
Tension circuit de commande	110 V CA 50 Hz 120 V CA 60 Hz
Application du contacteur	Non inverseur
[In] courant nominal	45 A
Description des pôles	2P
Nombre de phases réseau	Monophasé
Puissance nominale en HP	7.5 HP 230 V CA 3 HP 115 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
Control type	No control units
Signalisation locale	Sans signalisation
Composition contact auxiliaire	Sans
Équipement fournis	Fusible non fourni
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Tenue à l'environnement NEMA	Not rated (open device)
Certifications du produit	CSA Listé UL
Taille NEMA	2
Hauteur	130 mm
Profondeur	125 mm
Largeur	125 mm

### Complémentaires

### Environnement

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1545 - Déclaration de conformité Schneider Electric

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.